Techniseal®
Protège et embellit

DÉROUILLANT pour PAVÉS

(241-521 / 1 L)

MISE À JOUR

25 mars, 2015
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour en consultant notre site : techniseal.com
Canada et É.-U. : composez le 1 800 465-7325
Autres : composez le (514) 523-8324 (Canada)

UTILISATIONS

- Pour pavés

PROPRIÉTÉS

- Enlève efficacement les taches causées par l'acier, les articles rouillés, l'engrais, etc.
- Ne contient pas d'acide muriatique

DESCRIPTION

Le Dérouillant pour pavés de Techniseal® enlève la rouille sur les pavés de béton. Il dissout efficacement les taches causées par les égouttements d'eau rouillée, les traînées d'acier, les granules d'engrais1, etc. Ne contenant pas d'acide muriatique, il ne détériore pas le matériau. Pour surfaces déjà protégées ou non.

[1]Pour enlever les taches d'engrais sur une grande surface, il est recommandé d'utiliser le Préparateur de pavés HD Techniseal®.

MODE D'EMPLOI

AVANT DE COMMENCER

Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de sécurité. **TOUJOURS FAIRE UN ESSAI ! Afin de vous assurer que le résultat réponde à vos attentes, toujours procéder à un essai sur une petite tache peu apparente.**

APPLICATION

Mouiller la tache et la recouvrir de Dérouillant; à l'aide de la brosse Techniseal®, frotter la tache jusqu'à ce qu'elle soit dissoute; rincer immédiatement à l'eau. S'il reste de la rouille, nettoyer de nouveau.

IMPORTANT : Un pavé peut paraître tacheté après l'utilisation du Dérouillant. Pour supprimer cet effet, nettoyer toute la surface à l'aide du Préparateur de pavés Techniseal®. Il peut être difficile d'enlever les traînées de rouille provoquées par le frottement des chasse-neige. **Ne pas utiliser sur la pierre naturelle et le béton coulé.**

FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE FICHE TECHNIQUE

EMPAQUETAGE

Code de produit	Formats	Unités par boîte	Unités par palette
241-521	1 L	6	480

AVERTISSEMENT

PROVOQUE DES BRÛLURES, DÉGAGE DES ÉMANATIONS DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec des nettoyants pour cuvettes ou tuyaux d'évacuation, des agents de blanchiment ou de l'ammoniaque. Ne pas avaler. Éviter tout contact avec les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou les vêtements. Ne pas respirer les émanations. N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Manipuler avec soin. **TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage : Lunettes de protection étanches contre les éclaboussures de produits chimiques ou masque de protection du visage. Utiliser des gants imperméables et résistants aux produits chimiques. Porter un appareil respiratoire approprié lorsque le système de ventilation est inadéquat. **PREMIERS SOINS : Contient** de l'acide phosphorique. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas de contact avec les vêtements, enlever ceux-ci. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée.

TRANSPORT

UN1805
Acide phosphorique liquide
Classe: 8
GE: III

GARANTIE LIMITÉE

Techniseal® garantit ce Dérouillant contre tout défaut de fabrication. Cependant, comme elle n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface et sur l'application du produit, la société ne peut garantir le résultat obtenu. La garantie de Techniseal® se limite uniquement au remplacement d'un produit qui s'avère défectueux, et ne couvrira jamais les coûts de main-d'oeuvre. Une preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.